



ATA KİMYA
İNŞAAT SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

FOAMASTER NDW

Kullanım: Foamaster NDW; stiren-akrilik, stiren butadie, saf akrilik, polivinil asetat, vinil-veo ve su bazlı alkit reçinesi gibi sentetik lateks dispersiyonlarında ve bu dispersiyonları ihtiva eden su bazlı boya ve tutkalda kullanılan etkili bir köpük kesicidir.

Yapısı: Hidro-karbon ve non iyonik surfaktantlardan oluşan bir yapıya sahiptir.

Spesifikasyonlar: Görünüm(QA1578.0) Sarı Bulanık sıvı
Dispersiyon testi(QA1409.0) Max 10 ml krem
Köpük testi(93009801) Max 8 saniye

Özellikleri:

- Yüksek köpük kesme özelliğine sahiptir.
- Su ile kolay karışır.
- Öğütme aşamasındaki köpük oluşumunu önler.
- Silikon içermez.
- Boya yüzeyinde açma, portakalimsı görüntü gibi yüzey problemi meydana getirmez.

Kullanım Şekli miktarı: Boya formülasyonu üzerinden %0,2 ile %0.5 arasında kullanımı, tutkal reçinelerinde ise katı üzerinden 1.0-2,0 % oranında kullanımı önerilmektedir.Boya reçetelerinde Foamaster NDW'nin öğütme aşamasında eklenmesi tavsiye edilir.Let-down aşamasında eklenmesi gerekirse, köpük kesici biraz su ile seyreltilip yüksek karışma hızında sisteme ilave edilmelidir.

Depolama:Ürünü kullanmadan önce iyice karıştırın çünkü ürün zamanla faz ayrışması yapabilir.Üründe meydana gelebilecek herhangi bir faz ayrışması ürünün performansına olumsuz

olarak etki etmemektedir.Orijinal ambalajında 5C ile 25 C arasındaki sıcaklıklarda; dondan korunarak depolanmalıdır. Ağız açılmamış orijinal ambalajında raf ömrü 1 senedir.