



ATA KİMYA
İNŞAAT SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

PERAMİN SRA 10 - Teknik Özellikler

Çatlama Önleyici Ajan

AÇIKLAMA

Peramin® SRA 10, kururken oluşan çatlama, büzülme ve gerilme gibi olayları önleyici kimyasal bir katkıdır.

Peramin® SRA 10, homojen/dağılmayan harç ve sıva oluşturur.

UYUMLULUK

Endüstriyel kullanımlardan önce laboratuvarlarda test edilmesi önerilir.

UYGULAMA

Beton Uygulamaları
Kuru-Harç Sanayi

ÖZELLİKLER

Görünüm	: Açık Sarı Toz
Hidroksil Sayısı (mgKOH/g)	: 450 +/- 50
Aktif Madde (%)	: > 90
Kül İçeriği (%)	: < 0,05
Viskozite (PO120-2)	: 100 mPas +/-15

KULLANIM ORANI

Uygulamaya bağlı olarak;

Peramin® SRA 10 miktarı, bağlayıcı ağırlığının %0.5 - 2.0% arasında olmalıdır. Normal bir döşeme beton üretimi için tavsiye edilen doz, yaklaşık 1% 'dir.

PAKETLEME VE DEPOLAMA

25 kg'lık kağıt torbalarda satışı yapılmaktadır.

Depolama Koşulları

Raf Ömrü : Orjinal paketinde 5 – 25°C aralığında 12 ay depolanabilir.